

Descripción

Acanalado Translúcido Perfil Glamet® en policarbonato alveolar de 12mm de espesor, con cuatro crestas altas de 40mm compatible con el Panel Glamet® en color claro

Usos

Parte del sistema constructivo del panel Glamet®, donde se combina la parte estética y funcional del Acanalado Translúcido Perfil Glamet® con una gran gama de aplicaciones en las cubiertas de edificaciones industriales, comerciales y residenciales

Características del producto

Laminado 100% en policarbonato, fabricado mediante un proceso de extrusión de resina de policarbonato en línea continua.
Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos respecto a los laminados translúcidos convencionales.
Óptimo aislamiento térmico, conductividad térmica de 0,027 W/m.K con resistencia térmica para espesor de 0,012m de 0,44 m²W/K.
Transmisión de luz en un 61% para el color claro.
Excelente acabado exterior e interior.
Ligero

Especificaciones

- Pendiente mínima recomendada del 5% al 7% consulte a su asesor técnico.
- Longitud piezas de 11.80m.
Espesor de 12mm.
Ancho útil 1.00m.
Cargas admisibles según tablas

Ventajas

Excelente transmisión de luz
Ahorro de energía eléctrica
Protección contra los rayos UV.
Resistente a la intemperie debido a que se fabrica con policarbonato 100%, ofreciendo mayor vida útil en comparación con otros laminados.
Es un producto que por su composición química no se opaca ni se pone amarillo con el paso del tiempo, manteniendo su color.
Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
Por ser modular igual que el panel permite realizar ampliaciones con gran facilidad.

Geometría

