

Descripción

Panel metálico para muros horizontales, tipo sandwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m3), recubierto por ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada, cara interna lisa con micronervaduras o tableteada.

Características del producto

Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos.

Óptimo aislamiento térmico y acústico.

Permite suprimir la instalación de mampostería u otro detalle de acabado.

Excelente acabado arquitectónico.

Ligero.

En la cara externa presenta un perfil ondulado, brindando un excelente aspecto estético y un juego de luz-sombra.

Especificaciones

Longitud del panel de 11.90 metros por ser material de importación.

Ancho útil de 1 metro.

Carga admisible según tablas.

Ventajas

Por ser instalado en forma horizontal permite tener ahorros en la estructura de la fachada.

Este panel se puede fabricar con espuma clase 1 (PIR), que cuenta con la certificación de reacción al fuego otorgada por FM (Factory Mutual), permitiendo reducir primas de seguros.

Consulte con su asesor técnico. Facilidad de montaje y rapidez de instalación.

Compatible con diferentes sistemas de acabados.

Fijación oculta.

Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.

Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

