

Descripción

Puerta seccional para grandes ambientes que permite la máxima luz de pavimento al techo. Altura del dintel mínima 630 mm. Dintel intermedio 3400 mm y dintel máximo 4510 mm.

Características del producto

Sistema de apertura con cierre manual o motorizado (Opcional).

Óptimo aislamiento térmico y acústico.

Cuenta con empaque de hule en todo su perímetro que permite una buena hermeticidad ante los agentes ambientales

Compatible con diferentes sistemas de acabados.

Excelente acabado exterior e interior.

Ligero

Sistemas de seguridad (Opcionales).

Especificaciones

Las Puertas Seccionales están disponibles en las siguientes medidas

Otras dimensiones de puertas favor contactarnos

Factor K: 0.10 Btu/ft²h°F. R: 10.40 ft²h°F/Btu, panel de 1.5" espesor poliuretano

Ventajas

Medidas de acuerdo a la necesidad de cada cliente, consulte con su asesor técnico por mínimos y máximos.

El perfecto funcionamiento de la puerta corresponde a un cuidadoso proceso de diseño y de la elección de materiales de alta calidad para cada uno de los componentes.

Silenciosa.

Sistema de trabe de la puerta en caso de rotura del cable/guaya y sistema antirotura del resorte como seguridad opcional.

Seguras, ya que cuentan con sensores de seguridad para cierre en el caso de puertas motorizadas.

Facilidad de montaje y rapidez de instalación.

El cliente puede escoger la configuración de la superficie del panel si va con ventanas ovaladas. (opcional)

Sello perimetral a 360°

Dima.

Montaje de guías conángulo continuo.

Sistema de Paragolpes.

Diseño Exclusivo de herrajes(Puente Porta Rueda yPorta Rueda), entre otros.

