

Descripción

Puerta seccional de mínimo espacio necesario, ideal para ambientes con altura de dintel comprendido entre 365 mm y 400 mm

Características del producto

Sistema de apertura con cierre manual o motorizado (Opcional).
 Óptimo aislamiento térmico y acústico.
 Cuenta con empaque de hule en todo su perímetro que permite una buena hermeticidad ante los agentes ambientales.
 Compatible con diferentes sistemas de acabados.
 Excelente acabado exterior e interior.
 Ligero
 Sistemas de seguridad (Opcionales).

Especificaciones

Factor K: 0.10 Btu/ft²h°F. R: 10.40 ft²h°F/Btu, panel de 1.5" espesor poliuretano

Las Puertas Seccionales están disponibles en las siguientes medidas:

Ventajas

Medidas de acuerdo a la necesidad de cada cliente, consulte con su asesor técnico por mínimos y máximos.

El perfecto funcionamiento de la puerta corresponde a un cuidadoso proceso de diseño y de la elección de materiales de alta calidad para cada uno de los componentes.

Sistema de trabe de la puerta en caso de rotura del cable/guaya y sistema antirotura del resorte como seguridad opcional.

Seguras, ya que cuentan con sensores de seguridad para cierre en el caso de puertas motorizadas.

Facilidad de montaje y rapidez de instalación.

El cliente puede escoger la configuración de la superficie del panel si va con ventanas ovaladas. (opcional)

Sello perimetral a 360°

Dima.

Montaje de guías con ángulo continuo.

Sistema de Paragolpes.

Diseño Exclusivo de herrajes (Puente PortaRueda y Porta Rueda), entre otros.

